

BATZTRONIC Spezial-Sehbehindertenleuchte TC-L 80/1



Speziell für die besonderen Anforderungen von Sehbehinderten entwickelte Leuchte. Hochwertiger, durch zwei Gasdruckfedern spielend leicht verstellbarer Parallelgramm-Arm.

Besonderheiten:

- Abgerundeter, schlanker Leuchtenkopf aus extrudierten Aluminiumprofilen mit lasergeschnittenen Endkappen aus Aluminium.
- Einzigartiger Gelenkarm mit großer Ausladung, gedämpft durch Gasdruckfedern. Stufenlos verstellbar ohne Betätigung einer Schraube oder Flügelmutter. Der Leuchtenkopf bleibt immer parallel zum Tisch, kann aber zusätzlich mechanisch in der Neigung verstellt werden.
- Sehr lichtstark durch 1 Kompaktleuchtstofflampe 80W - standardmäßig in neutralweiß 4000 K, andere Lichtfarben auf Wunsch.
- Serienmäßig mit elektronischem Vorschaltgerät für hohen Sehkomfort, dadurch absolut flimmerfreies Licht, flackerfreier Sofortstart sowie höchste Wirtschaftlichkeit durch lange Lampenlebensdauer und geringste Verlustleistung.
- Optional stufenlos dimmbar für einfache Helligkeitanpassung.


	<p>IP 20 ca. 8 kg</p> <p>220-240V~/50-60Hz</p>	<p>1 x TC-L 80W 2G11</p> <p>techn. Daten siehe Lampenübersicht</p>	<p>Bis 4000 Lux auf dem Arbeitsplatz (bei 50 cm Messabstand mit Lichtfarbe 840)</p>
--	---	--	--

TECHNISCHE DATEN

Lichtverteilung	breit - symmetrischer hochglänzend eloxierter Reflektor
Betriebsgerät	elektronisch/EVG (EEI = A2), wahlweise digital dimmbares EVG (EEI = A1)
Netzanschlussleitung	ca. 3 m H03VV-F 3G0,75 mit Schukostecker
Lampenabdeckung	hochglänzend verspiegeltes Parabolraster
Federunterstützung	Gasdruckfeder im oberen und unteren Armsegment
Schalter	1-polig primär, Wippschalter bzw. Multifunktions-taster seitlich im Leuchtenkopf
Befestigung	Universalfansch 60x60 mm (inkl.) - weitere siehe Zubehör
Lampenlebensdauer	ca. 12.000 h
Farbe	silbergrau RAL 9006, obere Abdeckung im Leuchtenkopf schwarz RAL 9005

Befestigungszubehör

Aufschraubflansch (inkl.)




Tischklemme 0-44 mm
Tischklemme 15-85 mm



Wandwinkel



schwerer Tischfuß



Optionen

- Dimmen:
- Auch mit stufenlos dimmbarem EVG lieferbar (1 Multifunktions-taster für Schalten und Dimmen)
- Arm-Varianten:
- Kürzere Ausladungen auf Wunsch: um ca. 15 cm verkürzten unterer Arm und/oder um ca. 10 cm verkürzter oberer Tragarm lieferbar

Batz – Leuchtsysteme

Licht- + Lupen- + Arbeitsplatzsysteme
Beratung + Messung

Neisseweg 16
Tel. 0821/48691-27
E-Mail: Batz.electronic@t-online.de

D-86420 Diedorf
Fax 0821/48691-24
www.Lupenleuchtsysteme.de



BATZTRONIC Spezial-Sehbehindertenleuchte TC-L 80/1

Lampenübersicht

Kompaktleuchtstofflampen TC-L 80W		Anwendungshinweise	Spektralverteilung
Neutralweiß 840 (im Lieferumfang) Lichtstrom: Farbtemperatur: Farbwiedergabestufe:	6000 lm 4000 K 1 B	Standardlichtfarbe für Arbeitsplätze aller Art. Gute Farbwiedergabe bei gleichzeitig höchstem Lichtstrom. (z.B. OSRAM Lumilux cool white)	
BIOvital Vollspektrum-Natural Daylight 958 (optional) Lichtstrom: Farbtemperatur: Farbwiedergabestufe:	4550 lm 5800 K 1 A	Durch die sehr ausgewogene Spektralverteilung sehr gute, tageslichtähnliche Farbwiedergabe bei etwas niedrigerem Lichtstrom. Verbessert das Kontrastsehen.	

Weitere Lichtfarben auf Anfrage, z.B.

- Warmweiß 3000 K, Farbwiedergabestufe 1 B, 6000 lm
- True-Light Vollspektrum - Natural Daylight 5500 K, Farbwiedergabestufe 1 A, 4500 lm

Details

Kopfgelenk – dreh- und schwenkbar

Seitenansicht

Raster optional




Bestelldaten

Art.-Nr.	nicht dimmbar	dimmbar
inkl. Leuchtmittel...		
840 / neutralweiß 4000K, CRI = 1B	280-80.96.1	280-80.96.1d
958 / tageslichtweiß 5800K, CRI = 1A	280-80.96.2	280-80.96.2d

ZUBEHÖR

Ersatzlampen	Art.-Nr.	Befestigungen	Art.-Nr.
TC-L 80W / 840	389.00	Wandwinkel	002.95
TC-L 80W / 958	389.55	Tischklemme 0-44 mm	003.95
TC-L 80W / 830	389.30	Tischklemme 16-85 mm	004.95
		Schwerer Tischfuß (ca. 10,5 kg)	317.96



Batz – Leuchtsysteme

Licht- + Lupen- + Arbeitsplatzsysteme
Beratung + Messung

Neissegeweg 16
Tel. 0821/48691-27
E-Mail: Batz.electronic@t-online.de

D-86420 Diedorf
Fax 0821/48691-24
www.Lupenleuchtsysteme.de

